ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Cera per Stucco INT/cs/00

Технические характеристики

CERA per STUCCO – специальный декоративный пастообразный продукт, созданный для того, чтобы подчеркнуть глянец при декоре штукатуркой. Благодаря простому и быстрому нанесению шпателем в один слой, материал позволяет достигнуть исключительных эффектов под мрамор, не нарушая гармонию обработки материала и естественную красоту декоративной штукатурки. Добавки, присутствующие в продукте, облегчают его нанесение и процесс полировки. CERA per STUCCO защищает поверхность, делая её устойчивой к истиранию. Материал со слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Полировка и защита стен и меблировки, отделанных декоративной штукатуркой.

Подготовка подложки

Выждать, как минимум, 6-8 часов после нанесения последнего слоя штукатурки, дождаться в любом случае её полного высыхания.

Способ нанесения

Шпателем из нержавеющей стали «inox» равномерно нанести всего один слой материала CERA per STUCCO. При желании получить более глянцевый эффект, после 24-часового ожидания, в конце отполировать поверхность тканью или ветошью.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	Продукт готов к применению
Расход	80/100 кв.м.
Инструмент для нанесения	Шпатели «inox» by OIKOS
Подложки	Декоративные штукатурки на известковой основе
Температура нанесения	+5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 час (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20-24 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	На основе воды и ценных видов воска
Удельный вес	0.97 кг/л +/- 3%
Вязкость	Пастообразный
Температура хранения	+5°C - +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/l; VOC: 70 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвета	Прозрачный, бесцветный
Фасовка	1 л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как песок, земля и проч., а также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.